

Til spørsmål om støy

Det er forurensningsforskriften kapittel 30, som er lagt til grunn for virksomheten, se bestemmelsene. Denne er juridisk bindende.

Forskriften stiller krav om at det skal foreligge et måleprogram, for å vise at grenser ikke overskrides.

Følgende er et utdrag fra forskriften om støy:

«Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo:

<i>Mandag-fredag</i>	<i>Kveld mandag-fredag</i>	<i>Lørdag</i>	<i>Søn-/helligdager</i>	<i>Natt (kl. 23-07)</i>	<i>Natt (kl. 23-07)</i>
55 L _{den}	50 L _{evening}	50 L _{den}	45 L _{den}	45 L _{night}	60 L _{AFmax}

Det er å bemerke at forurensningsforskriftens grenseverdier gjelder for normal drift. I spesielle situasjoner som foregår få ganger i året eller i en kort periode, kan et noe høyere støynivå tillates.

Retningslinjen T-1442/2016 bruker støysoner som virkemiddel for å synliggjøre hvor spesielle hensyn til støy kan være nødvendig, og er godt egnet til dette. Men retningslinjen, er som det ligger i ordet, retningsgivende og ikke juridisk bindende.

Grenseverdiene er de samme for forurensningsforskriften og for T-1442 (Øvrig industri), men mens forurensningsforskriften regulerer normal drift, legger T-1442 døgnmiddelverdier for verste døgn til grunn.

Bedriften ser det altså som lovpålagt ikke å plassere knusere, som er den dominerende støykilden, slik at grenseverdier overskrides.

Håper du med dette er rustet til å svare på spørsmål som gjelder støy fra masseuttak.